



# Albusil Consolidante

Consolidante a base di copolimeri in solvente

**CODICE** 2005



**COLORE**

Trasparente

**CONFEZIONE**

Fusti da litri 1 / 5 / 10 / 20 / 25

**CONSERVAZIONE**

Il prodotto, nei contenitori originali ben chiusi, al riparo dalle basse ed alte temperature, ha validità 24 mesi.

## CARATTERISTICHE

Albusil consolidante è un prodotto a base di resine acriliche specifiche miscelate a solventi, ad alto potere penetrante sia in superficie che in profondità. Pronto all'uso, incolore, adatto per il consolidamento, protezione e conservazione di supporti degradati ed inconsistenti.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

Grazie al suo potere consolidante è utilizzabile per intonaci sfarinanti, per la protezione e conservazione d'intonaci a base cementizia, calcestruzzi, mattoni, pietre e tutte le superfici con poteri assorbenti.

## MODALITÀ DI APPLICAZIONE

### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Prima dell'applicazione i supporti devono essere asciutti, privi di oli e grassi, pitture, efflorescenze saline. La pulitura delle superfici deve essere effettuata mediante lavaggio con acqua pulita possibilmente in pressione, o tramite una accurata spazzolatura e depolverizzazione.

### PREPARAZIONE PRODOTTO

Prodotto pronto all'uso.

### APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

L'applicazione va eseguita in un'unica passata, mediante pennello, rullo o spruzzo, in modo uniforme.

rev. 03 del 30.09.2016



Applicazione di Albusil Consolidante e antipolvere

## DATI TECNICI E APPLICATIVI

<b>Aspetto</b>	Liquido
<b>Colore</b>	Trasparente
<b>Massa Volumica</b>	0,900 kg/lit
<b>Temperatura di applicazione</b>	da +5°C a +30°C
<b>Tempo di essiccazione</b>	fisico per evaporazione del solvente
<b>Infiammabilità</b>	infiammabile

## CONSUMO

La resa è in funzione alla porosità e l'assorbimento del supporto; mediamente è di circa 0,100 - 0,400 Lt / mq.

## AVVERTENZE

E' un prodotto infiammabile e volatile; durante l'utilizzo non fumare e non usare fiamme libere.

Arieggiare in caso di applicazione in luoghi chiusi.

Per la manipolazione del prodotto si raccomanda l'uso di guanti, occhiali, indumenti protettivi e maschere appropriate per proteggersi dalle inalazioni.

Nel caso d'indigestione, inalazione o contatto con gli occhi ricorrere alle cure mediche.

Non disperdere il prodotto ed il contenitore nell'ambiente.

Chiudere sempre accuratamente il contenitore dell'Albusil Consolidante onde evitare che il prodotto reagisca con l'anidride carbonica presente nell'aria e perda efficacia.

## VOCE DI CAPITOLATO

Trattamento preparatore e consolidante di supporti deboli, sfarinanti o inconsistenti e successiva posa di rivestimenti sintetici o collanti, costituita da miscele di resine acriliche in solventi, pronto all'uso, ALBUSIL CONSOLIDANTE della Plastimur s.r.l., steso a pennello, rullo o spruzzo con un consumo medio di circa 0,100 lt/mq - 0,400 lt/mq.