



Albusil Antisale

Fissativo Antisale a base di copolimeri in solvente

CODICE 2004



COLORE

Trasparente

CONFEZIONE

Fusti da lt 1 / 5 / 10 / 20 / 25

CONSERVAZIONE

Il prodotto, nei contenitori originali e ben chiusi e stoccati in ambiente coperto a temperature comprese fra +5°C e +30°C, ha validità di 12 mesi.

CARATTERISTICHE

ALBUSIL ANTISALE è un prodotto a base di resine acriliche specifiche miscelate a solvente, ad alto potere penetrante sia in superficie che in profondità. Pronto all'uso, studiato particolarmente per consolidare ed impregnare superfici porose prima di essere trattate con IDROSTOP (intonaco deumidificante)

CAMPI DI APPLICAZIONE

ALBUSIL ANTISALE viene applicato su murature umide soggette a risalita capillare di acqua, bloccando le potenziali efflorescenze all'interno della muratura, senza alterare la traspirabilità originale del supporto.

PREPARAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Disintonacare e pulire accuratamente le murature da trattare mediante acqua pulita.

PREPARAZIONE PRODOTTO

Il prodotto è pronto per l'uso.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Applicare il prodotto solo su superfici asciutte o leggermente umide, a spruzzo, pennello o rullo a seconda della conformazione delle superfici da trattare. La superficie trattata con ALBUSIL ANTISALE deve essere rinzaffata (fresco su fresco) ed intonacata con IDROSTOP (intonaco deumidificante)

rev. 03 del 30.09.2016



Parete con efflorescenza
salina da risanare con
Albusil Antisale

CONSUMO

La resa è in funzione della porosità del supporto, medimente è di circa 0.100 - 0,300 lt/mq.

DATI TECNICI

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Massa Volumica	0,900 Kg/lt
Essiccamento	fisico per essiccazione del solvente
Aspetto	Liquido
Colore	Trasparente
Temperatura di applicazione	da +5°C a +30°C
Infiammabilità	Infiammabile

AVVERTENZE

E' un prodotto infiammabile e volatile; durante l'utilizzo non fumare e non usare fiamme libere. Arieggiare in caso di applicazioni in luoghi chiusi.

Per la manipolazione del prodotto si raccomanda l'uso di guanti, occhiali, indumenti protettivi e maschere appropriate per proteggersi dalle inalazioni.

Nel caso d'ingestione, inalazione o contatto con gli occhi ricorrere alle cure mediche.

Non disperdere il prodotto ed il contenitore nell'ambiente.

Chiudere sempre accuratamente il contenitore dell'Albusil Antisale onde evitare che il prodotto reagisca con l'anidride carbonica presente nell'aria e perda efficacia.

VOCE DI CAPITOLATO

Desalinizzazione e risoluzione della salinità su murature umide soggette a risalita capillare di acqua mediante applicazione a pennello, rullo o spruzzo di liquido monocomponente pronto all'uso, a base di resine acriliche specifiche e miscelate a solvente, ALBUSIL ANTISALE della Plastimur s.r.l., in grado di penetrare profondamente nel supporto bloccando le potenziali efflorescenze all'interno della muratura, senza alterare la traspirabilità originale del supporto; alla desalinizzazione dovrà seguire immediatamente l'applicazione dell'intonaco deumidificante IDROSTOP.