



# Albusil Fissativo

Fissativo per rivestimenti a base minerale

**CODICE** 2003



**COLORE** Giallo Paglierino

**CONFEZIONE** Fusti in PVC da litri 5 - 10 - 16

**CONSERVAZIONE** Il prodotto nei contenitori originali ben chiusi, al riparo dalle basse ed alte temperature ha validità 12 mesi.

## CARATTERISTICHE

ALBUSIL FISSATIVO minerale è un fissativo ad alto potere penetrante, pronto all'uso, colore giallo paglierino, costituito da una miscela di polimeri, silicati di potassio e additivi specifici, adatto per il trattamento delle superfici prima della messa in opera di rivestimenti minerali. Utile anche per uniformare l'assorbimento dei supporti, funge anche da consolidante della superficie. Essendo un prodotto ad alta penetrazione non ha effetto filmogeno.

## MODALITÀ DI APPLICAZIONE

### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere puliti asciutti e privi di parti incoerenti, oli e grassi, le eventuali pitture o rivestimenti sintetici devono essere completamente asportati prima dell'applicazione del prodotto.

Grazie al suo potere consolidante è utilizzabile per intonaci sfarinanti, prima di applicare intonaci a base minerale (INTOCOLOR, INTODECOR, STUCCOFILL R20, TONACHINA BIANCA ecc).

### PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto è pronto all'uso

### APPLICAZIONE

L'applicazione va eseguita a temperature comprese fra i +5°C ed i + 30°C mediante pennello, rullo o spruzzo, in un'unica mano. Gli eventuali rappezzi di intonaci devono essere perfettamente asciutti e stagionati.

rev. 03 del 30.09.2016

## CONSUMO

La resa va in funzione alla porosità e l'assorbimento del supporto.  
Mediamente è di 0,200 Lt/mq.

## DATI TECNICI

### DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Stato</b>          | Liquido           |
| <b>Colore</b>         | Giallo Paglierino |
| <b>Peso Specifico</b> | 1,200 kg/t        |

## AVVERTENZE

Non applicare su supporti bagnati, eventuali rappezzi di intonaci devono essere perfettamente asciutti; proteggere le parti da non trattare.

Per la manipolazione del prodotto si raccomanda l'uso di guanti ed occhiali.

Proteggere con cura i vetri: in caso di imbrattamento lavare immediatamente con acqua pulita.

## VOCE DI CAPITOLATO

Preparazione di superfici da trattare con rivestimenti a finitura minerale con ALBUSIL FISSATIVO della Plastimur s.r.l., costituito da una miscela di polimeri di silicato di potassio e additivi specifici applicato a pennello o rullo con un consumo medio di 0,200 lt/mq.