



Impresil

Idrorepellente Siliconico

CODICE 2007



COLORE

Trasparente

CONFEZIONE

Fusti da lt 1 / 5 / 10 / 20 / 25

CONSERVAZIONE

Il prodotto nei contenitori originali ben chiusi, al riparo dalle basse ed alte temperature ha validità 24 mesi.

CARATTERISTICHE

E' un prodotto idrorepellente a base siliconico in soluzione acquosa incolore, monocomponente, a bassissima viscosità per cui ha un forte potere penetrante, è un prodotto non filmogeno; adatto per il trattamento di tutte le superfici e materiali assorbenti, per la protezione dell'acqua. Non consolida, non ottura i pori e le lesioni, non dà nessun effetto ottico, impregna soltanto la superficie senza impedirne la traspirabilità evitando l'assorbimento dell'acqua.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Prima dell'applicazione i supporti devono essere solidi, asciutti, privi di oli, grassi, pitture. La pulitura delle superfici deve essere effettuata mediante lavaggio con acqua pulita possibilmente in pressione, o tramite una accurata spazzolatura e depolverizzazione.

PREPARAZIONE PRODOTTO

Prodotto pronto all'uso.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Grazie al suo potere idrorepellente, è utilizzabile per proteggere tutte le superfici assorbenti tipo i mattoni in cemento, pietre naturali, calcestruzzo, rivestimenti colorati a base minerale ecc. Inoltre è anche utilizzabile per combattere l'umidità di risalita della muratura.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

L'applicazione va eseguita in un'unica passata, mediante pennello, rullo o spruzzo, in modo uniforme.

rev. 03 del 30.09.2016



Applicazione a pennello di Impresil

DATI TECNICI E APPLICATIVI

Aspetto	Liquido
Colore	Trasparente
Massa Volumica	1,020 kg/lit
Temperatura di applicazione	da +5°C a +30°C
Tempo di essiccazione	1-2 ore circa
Infiammabilità	non infiammabile

CONSUMO

La resa va in funzione alla porosità e all'assorbimento del supporto; Mediamente è da 0,150 a 0,200 Lt/mq.

AVVERTENZE

Non utilizzare il prodotto ad una temperatura inferiore ai +5°C e superiore ai +30°C.

Non utilizzare il prodotto su rivestimenti e pitture sintetiche.

Per la manipolazione del prodotto si raccomanda l'uso di guanti, occhiali e indumenti protettivi.

Si raccomanda prima di applicare il prodotto, che le superfici siano ben asciutte, onde evitare macchie ed efflorescenze, inoltre l'applicazione su tutte le superfici verticali viene eseguita dal basso verso l'alto.

VOCE DI CAPITOLATO

Trattamento impregnante di mattoni a faccia vista, pietra e calcestruzzo, con impregnante siliconico idrorepellente ed incolore IMPRESIL della Plastimur srl con un consumo medio che va da 0,150 a 0,200 lt/mq.