



PLASTIMUR

Lavabile Extra

Pittura per interni traspirante supercoprente

CODICE 1029 - 1030



COLORE

Bianco o tinte colorate da mazzetta

CONFEZIONE

Fusti litografati da 4 e 13 litri

CONSERVAZIONE

Almeno 12 mesi nelle confezioni integre al riparo da basse ed alte temperature.

CARATTERISTICHE

LAVABILE EXTRA è una idropittura per interno opaca traspirante, lavabile, ad alto potere coprente, con un ottimo punto di bianco, costituita da resine in emulsione acquosa, cariche micronizzate, additivi specifici.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Pitturazione di tutte le superfici interne nuove o già verniciate con pitture similari, adatto alla verniciatura di supporti in gesso, cartongesso, cementizi o a base di calce.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere rifiniti a fine, stagionati, perfettamente puliti, sani, privi di parti incoerenti, oli, grassi, polveri, umidità, salinità, muffe. Eventuali superfici sfarinate devono essere preventivamente consolidati prima di applicare il prodotto.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Lavabile Extra va diluita per la prima mano con il 30-35% acqua pulita, e la seconda mano con il 20-25%, miscelando il prodotto in modo omogeneo con trapano a basso numero di giri.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Viene applicato in due o più mani, tramite pennello, rullo di lana o spruzzo, previa applicazione di fissativo isolante ALBURESIN, a distanza di almeno 12-24 ore in condizioni normali di umidità e temperatura.

Applicare il prodotto a temperature comprese tra i + 5 °C ed i + 30 °C.

Non applicare con umidità relativa superiore al 85%.

CONSUMO

Circa 0,150 - 0,200 Lt / mq

DATI TECNICI

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza	Liquido denso
Colore	Bianco o tinte colorate da mazzetta
Massa volumica della pasta	1,69 - 1,75 kg/lt
Brillantezza	Opaca

DATI APPLICATIVI

Rapporto di diluizione	30-35% prima mano 20-25% seconda mano
Tempo di attesa tra una mano e l'altra	6/8 ore
Asciutto al tatto	circa 2 ore
Tempo di asciugamento	24-36 ore a seconda della temperatura ambientale e dell'assorbimento del supporto

PRESTAZIONI FINALI

Resistenza alle aggressioni chimiche: ottima agli agenti atmosferici ed allo smog.

AVVERTENZE

Non applicare il prodotto su supporti freschi o all'esterno. Proteggere le parti da non sporcare.

VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione e protezione di superfici interne con pittura bianca o colorata lavabile traspirante, LAVABILE EXTRA della Plastimur srl costituita da resine in emulsione acquosa, cariche micronizzate e additivi specifici. Tale pittura da applicare in due passate previa passata di fissativo ALBURESIN deve essere diluita in ragione del 30-35% per la prima mano e del 20-25% per la seconda mano; con un consumo medio che va da 0,150 lt/mq a 0,200 lt/mq.