



Likestone Corazzante

finitura corazzata per pavimenti

CODICE 4016



COLORE

Da cartella

CONFEZIONE

Sacchi di carta da Kg 25 ca.

CONSERVAZIONE

Almeno 12 mesi nelle confezioni integre, conservati in luoghi asciutti e su palette di legno.

CARATTERISTICHE

LIKESTONE CORAZZANTE è un prodotto in polvere pronto all'uso, usato per la decorazione e protezione delle superfici in calcestruzzo; conferisce alle stesse una elevata resistenza agli attriti radenti e volventi; di colorazione intensa ed uniforme e resistente alla luce e agli alcali. Composto da cementi, sabbia ed aggregati di quarzo con curva granulometrica ben chiusa, pigmenti stabili alla luce ed additivi specifici atti a dare resistenza e stabilità nel tempo.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Si applica su calcestruzzo ancora fresco, applicare a spolvero due o più mani di prodotto, la prima dovrà essere abbondante circa 1,5 - 2,5 kg/mq ed eseguita in modo uniforme su tutta la superficie, attendere che il prodotto si bagni perfettamente, quindi lavorarlo con appositi attrezzi; eseguire un secondo spolvero circa 1,0 - 2,0 kg/mq, attendere che anche questo si bagni e completare la lavorazione. Il consumo medio di LIKESTONE CORAZZANTE è di circa 2,5 - 3,0 kg/mq mentre su pavimenti con traffico pesante ed intenso tipo strade, rampe di accesso, piazzali per mezzi pesanti ecc., è consigliato aumentare il quantitativo fino a 4 - 5 kg/mq.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Viene particolarmente utilizzato per la decorazione e protezione di pavimenti in calcestruzzo di qualsiasi tipo e traffico, per interni ed esterni tipo: edifici civili, commerciali e industriali, aree urbane, centri storici, ville, bordi piscine e qualsiasi ambiente dove si voglia ottenere un pavimento decorativo e resistente nel tempo.

CICLO COMPLETO DI APPLICAZIONE

Dopo aver preparato il sottofondo, quindi stabilito sia lo spessore, l'armatura e la quota del pavimento finito, procedere con la stesura del calcestruzzo; lisciatura della superficie con appositi attrezzi; spolvero di due o più mani di LIKESTONE CORAZZANTE, ad ogni spolvero sarà eseguita la lisciatura per incorporare il prodotto nella superficie del calcestruzzo; procedere con spolvero di LIKESTONE DISTACCANTE P; quindi applicare stampi del modello desiderato e battere gli stessi per imprimere il disegno sulla superficie; dopo 2/3 giorni si esegue il lavaggio della superficie; dopo 1/2 giorni si applicano due mani di ALBUSIL VERNICE.

rev. 03 del 30.09.2016

CONSUMO

Consumo medio circa	2,50 - 3,00 Kg/mq
Su pavimenti con traffico pesante ed intenso	4 - 5 Kg / mq

DATI TECNICI

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Aspetto	Polvere
Colore	Da cartella
Massa volumica Apparente	1500 kg/m ³
Residuo Solido	100%
Diametro massimo dell'inerte	0,8 mm max
Temperatura di applicazione	da +5°C a +30°C
Reazione al fuoco	Classe A1 (UNI EN 13501-1)

AVVERTENZE

Applicare il prodotto a temperature comprese fra i + 5°C ed i + 30°C; non applicare su calcestruzzo in fase di avvenuta presa; non applicare all'esterno con pioggia, gelo imminente o con forte vento; se necessario rimuovere e uniformare la superficie del calcestruzzo eliminando le eventuali pozze di ristagno. Il prodotto contiene cementi pertanto è irritante quindi proteggersi con indumenti e mascherine antipolvere.

VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione e protezione di pavimentazione monolitica eseguita con calcestruzzo fibrinforzato RCK 250 con spessore da determinarsi in base alle necessità d'uso e comunque da 8 cm a 20 cm, armato con rete elettrosaldata trattato in superficie fresco su fresco con LIKESTONE CORAZZANTE della Plastimur Srl e successivo spolvero di LIKESTONE DISTACCANTE P della Plastimur Srl con stampaggio della superficie con stampi in gomma adeguati; finitura e protezione con Albusil Vernice della Plastimur Srl, resina trasparente a base acrilica disciolta in solventi, molto fluida, indurente, sigillante, antimacchia, antipolvere, antimuffa, antigelo.