



PLASTIMUR

Likestone Distaccante L

Distaccante liquido per stampi in gomma

CODICE 4019



COLORE

Paglierino

CONFEZIONE

Fusti da lt 5 / 10 / 20

CONSERVAZIONE

Nelle confezioni integre ben conservate la durata è 1 anno

CARATTERISTICHE

Likestone Distaccante L è una dispersione liquida a base di olii e solventi e si usa nello stampaggio del calcestruzzo, delle malte, degli intonaci ecc. Dopo lo stampaggio, una volta evaporato il solvente, i residui distaccati rimasti, all'asciugatura della malta diventano neutri rendendo la superficie assorbente e quindi pronta a ricevere qualsiasi decorazione.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Viene applicato sulla superficie degli stampi e sulla superficie da stampare.

PREPARAZIONE

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere alla prima fase di presa calcestruzzo, malta, intonaci.

PREPARAZIONE PRODOTTO

Prodotto liquido pronto all'uso.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto va applicato a spruzzo sulla superficie dello stampo e sulla superficie da stampare nella prima fase di presa subito prima dello stampaggio di finitura.

CONSUMO

Circa 8 - 10 mq/lt

DATI TECNICI

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Aspetto	Liquido
Colore	Paglierino
Densità	a 20°C 0,908 ± 0,02 g/ml
Viscosità	a 20°C 40 ± 5 mm ² /s
Punto di infiammabilità	> 150°C

AVVERTENZE

Utilizzare a temperatura da +5°C a +30°C. Proteggersi con indumenti e mascherina per gli occhi.