



PLASTIMUR

Likestone Distaccante P

Distaccante antichizzante idrorepellente in polvere

CODICE 4017



COLORE Polvere colorata

CONFEZIONE Fusti da Kg 13

CONSERVAZIONE Nelle confezioni integre ben conservate la durata è illimitata

CARATTERISTICHE

LIKESTONE DISTACCANTE P è un prodotto premiscelato in polvere finissima, pronto all'uso, antiaderente, distaccante, antichizzante, idrorepellente, neutro e colorato, viene applicato sul trattamento di LIKESTONE CORAZZANTE; utilizzato per impedire che gli stampi possano aderire al calcestruzzo in fase di stampaggio del pavimento fresco su fresco, inoltre permette di creare effetti antichizzati e contrasti di colori chiaroscuro che evidenziano l'effetto naturale delle pietre o di qualsiasi effetto da imitare.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Viene applicato manualmente su superfici in calcestruzzo, con la tecnica del fresco su fresco.

PREPARAZIONE

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere esclusivamente in calcestruzzo ed alla prima fase di presa.

PREPARAZIONE PRODOTTO

Prodotti in polvere pronto all'uso.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto va applicato normalmente su superficie in calcestruzzo fresco, gettato, stagionato e trattato con due o più mani di spolvero di LIKESTONE CORAZZANTE come antiaderente e distaccante, quindi procedere con la lavorazione di stampaggio con appositi stampi in gomma.

CONSUMO

Circa 80 mq con un fusto da 13 Kg

DATI TECNICI

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Aspetto	Polvere
Colore	Da cartella
Massa Volumica Apparente	890 kg / m ³
Residuo Solido	100%
Diametro massimo dell'inerte	Polvere finissima max 50 micron
Temperatura di applicazione	Da +5°C a +30°C
Reazione al fuoco	Classe A1 (UNI EN 13501-1)

AVVERTENZE

Il prodotto è costituito da polveri molto sottili, non contiene elementi né sostanze tossiche e irritanti; è obbligatorio durante il lavoro proteggersi comunque con indumenti e mascherine antipolvere.