



Likestone Monostrato

Malta monocomponente a basso spessore per pavimenti

CODICE 4020



COLORE

Da cartella

CONFEZIONE

Sacchi di carta da Kg 25 ca.

CONSERVAZIONE

Almeno 12 mesi nelle confezioni integre, conservate in luoghi asciutti al riparo dall'umidità e su palettew di legno.

CARATTERISTICHE

LIKESTONE MONOSTRATO è una malta colorata monocomponente da miscelare con acqua al momento dell'uso per la realizzazione di pavimenti stampati a basso spessore per interno ed esterno. Ha un'elevata resistenza agli attriti radenti e volventi di colorazione uniforme stabile alla luce e agli alcali. Composto da cementi, sabbie ed aggregati di quarzo con curva granulometrica ben chiusa, fibre, pigmenti stabili alla luce ed additivi specifici atti a dare resistenza e stabilità nel tempo.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Se la superficie da rivestire è un massetto cementizio basta inumidire, se si tratta di superfici disuguali di vecchie ceramiche o mattoni è bene applicare una mano di RASOGRESS PLUS quindi fare asciugare. Miscelare un sacco da kg 25 con 4 – 4,5 litri di acqua, stendere la malta nello spessore da mm 10 a mm 20 e lavorarla fino ad ottenere una superficie omogenea liscia, lasciare riposare per il tempo necessario quindi applicare LIKESTONE DISTACCANTE P o L sulla superficie e stampare immediatamente. Dopo 12/24 ore procedere alla pulizia ed eventuali ritocchi della superficie stampata. Dopo circa 2/3 giorni procedere all'applicazione di 2 mani di ALBUSIL VERNICE.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Tutte le superfici devono essere uniformi e stagionate, pulite da oli, grassi, sporcizie varie, muffe, vernici e comunque qualsiasi cosa che possa impedire al prodotto una buona adesione alla superficie. Viene utilizzato per l'applicazione su massetti in calcestruzzo esistenti, vecchie pavimentazioni, ecc. per la realizzazione di strade, piazzali, bordi piscina, terrazze, marciapiedi, ecc.

rev. 03 del 30.09.2016

CONSUMO

Circa 16-17 kg/mq per centimetro

DATI TECNICI

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Aspetto	Polvere colorata
Colore	Da cartella
Massa Volumetrica apparente	1500 Kg / m ³
Residuo Solido	100%
Diametro dell'inerte	0,5 mm max
Temperatura di applicazione	Da +5°C a +30°C
Reazione al fuoco	Classe A1 (UNI EN 13501-1)

AVVERTENZE

Applicare il prodotto a temperatura compresa fra i +5°C e i +30°C, non applicare all'esterno con pioggia, gelo imminente o con forte vento, il prodotto contiene cemento pertanto è irritante, quindi proteggersi con indumenti e mascherine antipolvere.

VOCE DI CAPITOLATO

Realizzazione di pavimento stampato a basso spessore con malta monocomponente colorata LIKESTONE MONOSTRATO della Plastimur Srl, da applicare su massetti cementizi o pavimenti esistenti, nello spessore che varia da mm 10 a mm 20 in funzione del modello di stampo da utilizzare, previo trattamento con RASOGRESS PLUS se trattasi di superfici diseguali, con distaccante LIKESTONE DISTACCANTE P o L e finitura e protezione con ALBUSIL VERNICE della Plastimur Srl.