



# Malta da listellatura

Malta cementizia riempitiva e decorativa

CODICE 4011



**COLORE**

Bianco, Gigio, o Colorato

**CONFEZIONE**

Sacchi di carta da Kg 25 ca.

**CONSERVAZIONE**

Almeno 12 mesi nelle confezioni integre, conservati in luoghi asciutti e su paletta di legno.

**CARATTERISTICHE**

MALTA PER LISTELLATURA è una malta cementizia riempitiva e decorativa (bianca, grigia o colorata) in polvere per l'allettamento e la stilatura di murature portanti in pietra o mattoni, tufo, composta da leganti idraulici, inerti selezionati di varie granulometrie, additivi specifici.

**CAMPI DI APPLICAZIONE**

La MALTA PER LISTELLATURA è idonea per le seguenti applicazioni:

- stilatura o allettamento traspirante di murature portanti a faccia vista
- stuccatura e ricostruzione a vista di intonaci storici, ecc.

**PREPARAZIONE**

**PREPARAZIONE DEL PRODOTTO**

Miscelare un sacco di MALTA PER LISTELLATURA da kg 25 con lt. 5,00 – 6,00 di acqua pulita in betoniera o in secchio con mescolatore o elica montata su un trapano a bassa velocità fino ad ottenere un impasto omogeneo privo di grumi. Usare tutto il prodotto preparato senza recuperarlo

nella successiva miscelata.

**APPLICAZIONE DEL PRODOTTO**

Prima di applicare il prodotto è bene asportare tutte le parti ammalorate o friabili, fino ad arrivare ad un fondo sano e resistente; i muri d'epoca devono essere puliti accuratamente da residui di precedenti lavorazioni o salificazioni interstiziali superficiali che potrebbero pregiudicare l'adesione, pulire quindi le superfici da polveri, olii, grassi. Prima di procedere bagnare sempre i supporti.

**STILATURA MURATURE A FACCIA VISTA:**

Stendere una prima mano di Malta per Listellatura nelle fughe, opportunamente inumidite e preparate, mediante cazzuola, spatola effettuando una pressione in modo da garantire l'adesione. La malta in eccesso dovrà essere rimossa, ripulendo subito anche il mattone o la pietra.

rev. 03 del 30.09.2016



Esempio di listellatura

## CONSUMO

Circa 1,7 kg/dmc

## DATI TECNICI

### DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

<b>Colore</b>	Bianco, grigio o colorato.
<b>Consistenza</b>	Polvere
<b>Intervallo Granulometrico</b>	Granulo da 0 a 1,1 mm
<b>Lavorabilità</b>	Consistenza morbida

## AVVERTENZE

Applicare il prodotto a temperature comprese fra i + 5°C ed i + 30°C.  
Proteggere le superfici dal sole battente e dal vento.  
Curare la stagionatura inumidendo il prodotto indurito nelle prime 24 ore.

## VOCE DI CAPITOLATO

Realizzazione di stilatura o allettamento di murature interne ed esterne portanti in pietra, mattoni, tufo, ecc. con MALTA PER LISTELLATURA della Plastimur srl, malta cementizia riempitiva e decorativa (bianca, grigia o colorata) composta da leganti idraulici, inerti selezionati di varia granulometria fino a 1,1 mm ed additivi specifici, da miscelare con 5-6 Litri di acqua per ogni sacco da 25 Kg.