



PLASTIMUR

Primar Sil

Fissativo per rivestimenti ai silicati di potassio

CODICE 2015

COLORE

Il colore viene realizzato in base al colore della tinta di finitura prescelta

CONFEZIONE

Fusti litografati in plastica da 15 lt

CONSERVAZIONE

Il prodotto nei contenitori originali ben chiusi, al riparo dalle basse ed alte temperature ha validità 12 mesi.



CARATTERISTICHE

PRIMAR SIL è un fissativo ad alto potere penetrante, pronto all'uso, bianco o colorato, a base di silicato di potassio, adatto per il trattamento del sottofondo prima della messa in opera del rivestimento ai silicati di potassio. Utile anche per ugualizzare l'assorbimento dei supporti, funge anche da consolidante della superficie da trattare. Mantiene la traspirabilità del supporto. Essendo un prodotto ad alta penetrazione non ha effetto filmogeno, quindi non altera la diffusione del vapor acqueo. Il prodotto applicato presenta una superficie ruvida

CAMPI DI APPLICAZIONE

Grazie al suo potere consolidante è utilizzabile per intonaci sfarinanti, prima di applicare rivestimenti a base di silicati di potassio; o come fondo su intonaci a calce o cementizi.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere puliti, asciutti, stagionati e privi di parti incoerenti, le eventuali pitture o rivestimenti sintetici devono essere completamente asportati.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

PRIMAR SIL è pronto all'uso.

APPLICAZIONE

L'applicazione va eseguita a temperature comprese fra i +5°C ed i +30°C mediante pennello, rullo o a spruzzo, in un'unica mano. Gli eventuali rappezzi di intonaci devono essere perfettamente asciutti e stagionati. Proteggere dalla pioggia battente per le prime 12 ore.



Applicazione a rullo o pennello di una passata di fissativo Primar Sil per rivestimenti ai silicati

CONSUMO

La resa varia in funzione della porosità e dell'assorbimento del supporto. Mediamente è di 0,200 - 0,300 lt/mq.

DATI TECNICI

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Colore | Bianco o Colorato. |
| Consistenza | liquido leggermente denso |
| Peso specifico | 1,200 kg/lt |
| PH | 12 |

DATI APPLICATIVI

| | |
|---|------------------------------------|
| Tempo di essiccazione | 6/7 ore a 22°C e U.R. 50% |
| Temperatura di applicazione | da +5°C a +30°C |
| Tempo di attesa prima dell'applicazione del rivestimento | almeno 24/48 ore a 22°C e U.R. 50% |

AVVERTENZE

Non applicare su supporti bagnati, o verniciati; eventuali rappezzi di intonaci devono essere perfettamente asciutti e stagionati; proteggere le parti da non trattare. Proteggere dalla pioggia battente per le prime 12 ore. Per la manipolazione del prodotto si raccomanda l'uso di guanti ed occhiali. Proteggere con cura i vetri: in caso di imbrattamento lavare immediatamente con acqua pulita.

VOCE DI CAPITOLATO

Preparazione di superfici da trattare con prodotti di finitura ai silicati di potassio, pronto all'uso, PRIMAR SIL della Plastimur s.r.l., costituito da resine, silicati di potassio, applicato a pennello o rullo con un consumo medio di 0,200 - 0,300 lt/mq di prodotto.