



PLASTIMUR

Rasogress

Aggrappante per superfici lisce assorbenti

CODICE 2013 - 2014



COLORE

Giallo Paglierino

CONFEZIONE

Fusti da litri 4 - 13

CONSERVAZIONE

Il prodotto nei contenitori originali ben chiusi, al riparo dalle basse ed alte temperature ha validità 12 mesi.

CARATTERISTICHE

RASOGRES è un primer aggrappante universale all'acqua, pronto all'uso e a base di resine speciali ed inerti selezionati, promotore di adesione per superficie lisce assorbenti, prima dell'applicazione di adesivi cementizi, rasature, guaine, ecc. Ha una tripla azione; elevato potere aggrappante ai supporti difficili, fa da consolidante al supporto e dopo l'essiccazione forma una superficie ruvida ideale per un migliore ancoraggio dei trattamenti successivi.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere puliti, asciutti, assorbenti e ben solidi; si applica su gesso, fibrocemento, pietra, legno, calcestruzzo, intonaci. Aderisce anche su pannelli di polistirolo, sughero, policarbonato, lana di roccia e vetro ecc.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto è pronto all'uso.

APPLICAZIONE

L'applicazione va eseguita a temperature comprese fra i +5°C ed i +30°C mediante pennello, rullo, in un'unica mano. Gli eventuali rappezzi di intonaci devono essere perfettamente asciutti e stagionati.

CONSUMO

La resa varia in funzione della porosità e dell'assorbimento del supporto; mediamente è di 0,200 lt/mq.

DATI TECNICI

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Stato fisico	Liquido
Colore	Giallo Paglierino
Peso specifico	1,250 kg/lt
Temperatura di applicazione	da +5°C a +30°C
Infiammabilità	No
Tempo di essiccazione	2 ore circa su supporti assorbenti (calcestruzzo, intonaci) 3 ore circa su supporti poco assorbenti (ceramica, vetro, marmo)
Aspetto Finale	Superficie ruvida, colore giallo paglierino

AVVERTENZE

Proteggere tutte le parti da non trattare.

VOCE DI CAPITOLATO

I lavori di preparazione del supporto saranno effettuati mediante l'applicazione di RASOGRESS, primer universale, promotore di adesione per superfici lisce, assorbenti tipo gesso, calcestruzzi, intonaci ad elevato potere aggrappante della Plastimur srl. Il prodotto pronto all'uso si applica a pennello, rullo o spruzzo con una mano unica in modo uniforme. Ad essiccazione avvenuta (in base al tipo di supporto) le superfici risulteranno ruvide e pronte per i trattamenti successivi. Il consumo risulta essere mediamente di 0,200 lt/mq.