

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DoP N°0/IT/3015

- 1) **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:** FLEX TOP 100 C2TES1
- 2) **Usi previsti:** Adesivo cementizio deformabile (S1) cementizio (C) migliorato (2) monocomponente, ad alte prestazioni, resistente allo scivolamento verticale (T), con tempo aperto allungato (E), a spessore, di classe C2TES1
- 3) **Fabbricante:** PLASTIMUR S.R.L. Modica (Italia) S.P. Rocciola Scrofani Km 4,400
www.plastimur.it E-mail: info@plastimur.it
- 4) **Sistemi di VVCP:** Sistema 3
- 5) **Norme armonizzate:** EN 12004-1:2017

Organismi notificati:

Il Laboratorio di prova notificato n.1308 (SOCOTEC ITALIA SRL), ha effettuato le prove iniziali di tipo secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante.

6) Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Reazione al fuoco	Classe F (senza prova) Punto Norma 4.4.2
Forza di adesione come: <ul style="list-style-type: none">• adesione a trazione iniziale	> 1,0 N/mm ²
Durabilità per: <ul style="list-style-type: none">• adesione a trazione dopo invecchiamento termico• adesione a trazione dopo immersione in acqua• adesione a trazione dopo cicli di gelo/disgelo	> 1,0 N/mm ² > 1,0 N/mm ² > 1,0 N/mm ²
Scivolamento	< 0,5 mm
Determinazione deformazione trasversale (S1)	> 2,5 mm
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi Scheda Sicurezza

PLASTIMUR	FLEX TOP 100 C2TES1	Dichiarazione di Prestazione
------------------	--------------------------------	---



La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Modica, 27/04/2022

Firmato dal Rappresentante Legale: *Fabio Moncada*

PLASTIMUR®	FLEX TOP 100 C2TES1 Marcatura CE	Allegato a Dop N° 0/IT/3015
-------------------	--	--------------------------------

 S.P. Rocciola Scrofani, Km 4,400 – 97015 Modica (Italy) www.plastimur.it	
 11 EN 12004-1:2017 FLEX TOP 100 C2TES1 Adesivo cementizio migliorato, deformabile ad alte prestazioni, resistente allo scivolamento verticale, con tempo aperto allungato di classe C2TES1 DoP N°0/IT/3015	
Reazione al fuoco Forza di adesione come: <ul style="list-style-type: none"> • adesione a trazione iniziale Durabilità per: <ul style="list-style-type: none"> • adesione a trazione dopo invecchiamento termico • adesione a trazione dopo immersione in acqua • adesione a trazione dopo cicli di gelo/disgelo Scivolamento Determinazione deformazione trasversale (S1) Rilascio di sostanze pericolose	Classe F (senza prova) > 1,0 N/mm ² > 1,0 N/mm ² > 1,0 N/mm ² > 1,0 N/mm ² > 1,0 N/mm ² < 0,5 mm > 2,5 mm Vedi Scheda Sicurezza

La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati, utilizzo di una lingua differente, prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura ed errori di stampa.