

	<p align="center"><b>PLASTIMUR S.R.L.</b>  Modica (RG)  S.P. ROCCIOLA SCROFANI KM 4,400  C.Fiscale/P. IVA: 01185290887  Tel: 0932/760104 - Fax: 0932/760104  E-mail: info@plastimur.it</p>	<p align="center">Dichiarazione di  Prestazione n 01/22  Data creazione: 05/04/22</p>
---	--	---

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N: 01/22

- 1 Codice di identificazione univoco del prodotto**  
THERMOPLAST
  
- 2 Numero di tipo, lotto, serie**  
Il numero di lotto e' riportato sulla confezione dei singoli componenti del kit
  
- 3 Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in conformita' alla specifica tecnica armonizzata**  
PRODOTTO PER L' ISOLAMENTO TERMICO, KIT/SISTEMI ISOLANTI IN COMPOSITO  
Sistemi Compositi di Isolamento Termico Esterno di facciata con intonaco (ETICS) .  
I componenti del sistema sono elencati nella sezione 9.1
  
- 4 Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell' art 11.**  
PLASTIMUR S.R.L. - C.Fiscale/P. IVA: 01185290887  
Strada Provinciale Rocciola Scrofani, km 4,400 - 97015 MODICA (RG) - Italia
  
- 5 Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'art. 12**  
Non applicabile
  
- 6 Sistema di attestazione**  
Il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP) e' 2+
  
- 7 Norma armonizzata di riferimento**  
Non applicabile
  
- 8 Dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale e' stata rilasciata una valutazione tecnica europea**

ETA 22/0090 versione 01 rilasciata il 3 marzo 2022 e  
EAD 040083-00-0404, edizione gennaio 2019

Rilasciata a San Giuliano Milanese, Italia da ITC – CNR. I dettagli tecnici necessari per l'implementazione del sistema AVCP sono definiti nel piano dei controlli..

ISTITUTO GIORDANO, ORGANISMO NOTIFICATO CE N. 0407  
Verifica Sistema VVCP 2+

- 9 Prestazione dichiarata**

<b>PLASTIMUR</b>	<p align="center"><b>PLASTIMUR S.R.L.</b>  Modica (RG)  S.P. ROCCIOLA SCROFANI KM 4,400  C.Fiscale/P. IVA: 01185290887  Tel: 0932/760104 - Fax: 0932/760104  E-mail: info@plastimur.it</p>	<p align="center">Dichiarazione di  Prestazione n 01/22  Data creazione: 05/04/22</p>
------------------	--	---

### 9.1 Componenti del sistema

COMPONENTE	NOME COMMERCIALE
Adesivo in pasta	RASOCEM KR EXTRA
Prodotto isolante in pannelli di polistirolo espanso	POLISTIROLO EPS
Strato di base in pasta	RASOCEM KR EXTRA
Armatura in rete in fibra di vetro	R01 GLASS 160
Primer liquido	PRIMAR SILOX
Finitura liquido	TAORMINA SILOX
Tasselli in plastica	DSH FMN 10xL
Profili angolari in alluminio	AKIFIX S.P.A.

### 9.2 Performance del sistema

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI PERFORMANCE	PERFORMANCE	RIFERIMENTO TECNICO
Classe di reazione al fuoco (euroclasse)	NPD	EAD 040083-00-0404
Assorbimento d'acqua del fondo e dal sistema d'intonaco	< 0.090 kg/m <sup>2</sup> dopo 24h	EAD 040083-00-0404
Comportamento termoigrometrico	Nessun deterioramento	EAD 040083-00-0404
Comportamento ai cicli di gelo e disgelo	Passa	EAD 040083-00-0404
Resistenza agli impatti: Singolo strato di armature	Categoria I	EAD 040083-00-0404
Permeabilità al vapore d'acqua	0.5 ≤ 2	EAD 040083-00-0404
Resistenza all'adesione: Strato di base e isolante	≥ 170 kPa	EAD 040083-00-0404
Resistenza all'adesione Adesivo e supporto	≥ 1760 kPa	EAD 040083-00-0404
Resistenza all'adesione Adesivo e prodotto isolante	≥ 170 kPa	EAD 040083-00-0404
Prestazione del rumore	NPD	EAD 040083-00-0404
Sostanze pericolose	Conforme	EAD 040083-00-0404
Resistenza all'adesione dopo l'invecchiamento	≥ 220 kPa	EAD 040083-00-0404
Resistenza termica	≥ 1.20 m <sup>2</sup> K/W Con spessore minimo 40mm	EAD 040083-00-0404

**10 Le prestazioni del prodotto di cui ai punti 1 e 2 sono conformi alla prestazione dichiarata al punto 8**

Modica (RG): 05/04/2022

Firmato a nome e per conto di  
**Fabio Moncada**  
Titolare PLASTIMUR SRL