PLASTIMUR

S.P. Rocciola Scrofani, Km 4,400 – 97015 Modica (Italy)
www.plastimur.it

FLEX ULTRA C2TES2
Dichiarazione di Prestazione
N° CPR – 0/IT/3019/3020

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DoP N° CPR – 0/IT/3019

1) **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo**: FLEX ULTRA

2) **Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in conformita' alla specifica tecnica armonizzata**: adesivo cementizio monocomponente in polvere ad alte prestazioni per interno ed esterno, altamente deformabile (S2), cementizio (C),migliorato (2),resistente allo scivolamento (T) e con tempo aperto allungato (E) di classe C2TES2.

3) **Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art 11. del Regolamento (UE) n. 305/2011.**
PLASTIMUR S.R.L. - C. Fiscale/P. IVA: 01185290887
Strada Provinciale Rocciola Scrofani, km 4,400 - 97015 MODICA (RG) - Italia

4) **Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'art. 12 del Regolamento (UE) n. 305/2011.**
Non applicabile

5) **Sistemi di VVCP:**
Sistema 3 per Norma: EN UNI 12004-1:2017

6a) **Norme armonizzate:**
EN UNI 12004-1:2017

Organismi notificato per Sistema 3:
Il Laboratorio di prova notificato n.1308 (SOCOTEC ITALIA SRL), ha effettuato le prove iniziali di tipo secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante.

Laboratorio incaricato per specifiche C/TE/S:
Il Laboratorio di prova GFC CHIMICA SRL, ha effettuato le prove ulteriori per le specifiche sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante.

6b) **Documento per la valutazione europea:** non applicabile

7) Prestazioni dichiarate
Prestazioni dichiarate EN 12004-1:2017:

Prova	Risultato		Requisito UNI EN 12004-1		ESITO
TEMPO APERTO (N/mm²) UNI EN 12004-2 par. 8.1 e UNI EN 1346	10 min	-	10 min	-	POSITIVO
	20 min	1.6 N/mm²	20 min	-	
	30 min	1.1 N/mm²	30 min	≥ 0.5 N/mm²	
SCORRIMENTO (mm) UNI EN 12004-2 par. 8.2 e UNI EN 1308	0.14 mm		≤ 0.5 mm		POSITIVO
ADESIONE (N/mm²) iniziale UNI EN 12004-2 par. 8.3 e UNI EN 1348	1.9 N/mm²		≥ 1.0 N/mm²		POSITIVO
ADESIONE (N/mm²) dopo immersione in acqua UNI EN 12004-2 par. 8.3 e UNI EN 1348	1.4 N/mm²		≥ 1.0 N/mm²		POSITIVO
ADESIONE (N/mm²) dopo invecchiamento termico UNI EN 12004-2 par. 8.3 e UNI EN 1348	1.9 N/mm²		≥ 1.0 N/mm²		POSITIVO
ADESIONE (N/mm²) dopo cicli gelo/disgelo UNI EN 12004-2 par. 8.3 e UNI EN 1348	2.1 N/mm²		≥ 1.0 N/mm²		POSITIVO

7) Documentazione Tecnica Appropriata: non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 e al Regolamento delegato della Commissione (UE) n.574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Modica, 10/03/2023 Firmato dal Rappresentante Legale: *Fabio Moncada*

PLASTIMUR

S.P. Rocciola Scrofani, Km 4,400 – 97015 Modica (Italy)
www.plastimur.it

FLEX ULTRA C2TES2
Dichiarazione di Prestazione
N° CPR – 0/IT/3019/3020

CE
23
EN 12004-1:2017
FLEX ULTRA C2TES2
Adesivo, cementizio,migliorato ad alte prestazioni per interno ed esterno, altamente deformabile, resistente allo scivolamento e con tempo aperto allungato.

DoP N° CPR - 01/IT/3019/3020

Reazione al fuoco	Classe F (senza prova)
Forza di adesione come:	
• adesione a trazione iniziale	> 1,0 N/mm^2
Durabilità per:	> 1,0 N/mm^2
• adesione a trazione dopo invecchiamento termico	> 1,0 N/mm^2
• adesione a trazione dopo immersione in acqua	> 1,0 N/mm^2
• adesione a trazione dopo cicli di gelo/disgelo	> 1,0 N/mm^2
Determinazione dello scorrimento	< 0,5 mm
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi Scheda Sicurezza

PLASTIMUR mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web per agevolare la consultazione da parte della clientela.
DoP + CE N° CPR - 0/IT/3019/3020