



S.P. Rocciola Scrofani, Km 4,400 – 97015 Modica (Italy)

www.plastimur.it

TOP GROUP
Dichiarazione di
Prestazione
N° CPR – 02/IT/4001

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° CPR - 02/IT/4001

- 1) **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: TOP GROUP**
- 2) **Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in conformita' alla specifica tecnica armonizzata:**
Malta cementizia premiscelata in polvere, antiritiro, fibrorinforzata, tissotropica a presa normale, a granulometria fine, a base di cementi, inerti selezionati, microfibre sintetiche ed additivi specifici. Creata particolarmente per il ripristino strutturale del calcestruzzo.
- 3) **Fabbricante:** PLASTIMUR S.R.L. Modica (Italia) S.P. Rocciola Scrofani Km 4,400
www.plastimur.it E-mail: info@plastimur.it
- 4) **Sistema di attestazione, allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011:**
 - Sistema 4 per Norma: EN 1504-3:2006
- 5) **Norme armonizzate:**
 - EN 1504-3:2006

Laboratorio incaricato per Sistema 4:

Il Laboratorio di prova DISMAT SRL, ha effettuato le prove iniziali di tipo secondo il sistema di valutazione sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante.

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalita' di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneita' del prodotto all'impiego previsto.

PLASTIMUR mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web per agevolare la consultazione da parte della clientela.

DoP + CE N° CPR - 02/IT/4001

PLASTIMUR®	TOP GROUP	Dichiarazione di Prestazione
-------------------	------------------	-------------------------------------

6) Prestazioni dichiarate

Il TOP GROUP soddisfa i requisiti minimi prestazionali della EN 1504-3:2006

Prestazioni dichiarate EN 1504-3 Caratteristiche essenziali R4		
Prova	Metodo di prova	Prestazione
Resistenza a compressione	UNI EN 12190	≥ 53 MPa (Classe R4)
Legame di aderenza per trazione diretta	UNI EN 1542	>2 MPa
Resistenza alla carbonatazione	UNI EN 13295	test passed
Compatibilità termica 1/2/3	UNI EN 13687-1/2/3	≥ 2 MPa
Modulo elastico in compressione	UNI EN 13412	>22 MPa
Resistenza allo slittamento	UNI EN 13036-4	NPD
Coefficiente d'assorbimento	UNI EN 13057	≤ 0,44 kg x m ⁻² x h ^{-0/5}
Contenuto di ioni cloruro	UNI EN 1015-17	≤ 0,02%
Reazione al fuoco	Dec.96/603/CE	Euroclasse A1
Sostanze pericolose		Ved Scheda sicurezza

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato

Modica, 30/06/2026

Firmato dal Rappresentante Legale: *Fabio Moncada*

PLASTIMUR mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web per agevolare la consultazione da parte della clientela.

DoP + CE N° CPR - 02/IT/4001

**EN 1504-3:2006**
TOP GROUP
2025

Malta cementizia premiscelata in polvere, antiritiro, fibrorinforzata, tissotropica a presa normale, per il ripristino strutturale del calcestruzzo.

Prestazioni dichiarate EN 1504-3 Caratteristiche essenziali R4

Prova	Metodo di prova	Prestazione
Resistenza a compressione	UNI EN 12190	≥ 53 MPa (Classe R4)
Legame di aderenza per trazione diretta	UNI EN 1542	>2 MPa
Resistenza alla carbonatazione	UNI EN 13295	test passed
Compatibilità termica 1/2/3	UNI EN 13687-1/2/3	≥ 2 MPa
Modulo elastico in compressione	UNI EN 13412	>22 MPa
Resistenza allo slittamento	UNI EN 13036-4	NPD
Coefficiente d'assorbimento	UNI EN 13057	≤ 0,44 kg x m ⁻² x h ^{-0,5}
Contenuto di ioni cloruro	UNI EN 1015-17	≤ 0,02%
Reazione al fuoco	Dec.96/603/CE	Euroclasse A1
Sostanze pericolose		Vedi Scheda sicurezza

Il TOP GROUP soddisfa i requisiti minimi prestazionali della EN 1504-3:2006 relativamente alla classe R4.

La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati, utilizzo di una lingua differente, prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura ed errori di stampa.

PLASTIMUR mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web per agevolare la consultazione da parte della clientela.

DoP + CE N° CPR - 02/IT/4001