



S.P. Rocciola Scrofani, Km 4,400 – 97015 Modica (Italy) www.plastimur.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP N°0/IT/3015-3016

- 1) **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:** FLEX TOP 100 C2TES1
- 2) **Usi previsti:** Adesivo cementizio deformabile (S1) cementizio (C) migliorato (2) monocomponente, ad alte prestazioni, resistente allo scivolamento verticale (T), con tempo aperto allungato (E), a spessore, di classe C2TES1
- 3) **Fabbricante:** PLASTIMUR S.R.L.
Modica (Italia) S.P. Rocciola Scrofani Km 4,400
www.plastimur.it
E-mail: info@plastimur.it
- 4) **Sistemi di VVCP:** Sistema 3 per Norma EN 12004-1:2017
- 5) **Norme armonizzate:** EN 12004-1:2017

Organismi notificati:

Il Laboratorio di prova notificato, ha effettuato le prove iniziali di tipo secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante.

FLEX TOP 100 C2TES1

PLASTIMUR fornisce il presente documento per agevolare la consultazione da parte della clientela.
DoP+CE N°0/IT/3015



S.P. Rocciola Scrofani, Km 4,400 – 97015 Modica (Italy) www.plastimur.it

6) Prestazioni dichiarate:

EN 12004		
PROVA	RISULTATO	REQUISITI NORMA
Forza di adesione come:		
• adesione a trazione iniziale	1,8 N/mm ²	> 1,0 N/mm ²
Durabilità per:		
adesione a trazione dopo invecchiamento termico	2 N/mm ²	> 1,0 N/mm ²
adesione a trazione dopo immersione in acqua	1,8 N/mm ²	> 1,0 N/mm ²
adesione a trazione dopo cicli di gelo/disgelo	1,6 N/mm ²	> 1,0 N/mm ²
Determinazione dello scorrimento	0, 19 mm	< 0,5 mm
Extended open time (E): tensile adhesion strength	0,8 N/mm ²	≥ 0,5 N/mm ² after not less than 30 min
Deformable adhesive (S1): transverse deformation	2.7 mm	≥ 2,5 mm and < 5 mm
Reazione al fuoco	Classe E (senza prova) Punto Norma 4.4.3	Indicare la Classe
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi Scheda Sicurezza	

7) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Classe di reazione al fuoco dichiarata senza necessità di test, in conformità alla tabella 4 del punto 4.4.3 della Norma della UNI 12004

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Modica, 10/10/2025

Firmato dal Rappresentante Legale: *Fabio Moncada*

FLEX TOP 100 C2TES1

PLASTIMUR fornisce il presente documento per agevolare la consultazione da parte della clientela.
DoP+CE N°0/IT/3015



S.P. Rocciola Scrofani, Km 4,400 – 97015 Modica (Italy) www.plastimur.it

MARCATURA CE



EN 12004:2017

2025

FLEX TOP 100 C2TES1

Adesivo cementizio migliorato, deformabile ad alte prestazioni, resistente allo scivolamento verticale, con tempo aperto allungato di classe C2TES1

PROVA	RISULTATO	REQUISITI NORMA
Forza di adesione come:		
• adesione a trazione iniziale	1,8 N/mm ²	> 1,0 N/mm ²
Durabilità per:		
• adesione a trazione dopo invecchiamento termico	2 N/mm ²	> 1,0 N/mm ²
• adesione a trazione dopo immersione in acqua	1,8 N/mm ²	> 1,0 N/mm ²
• adesione a trazione dopo cicli di gelo/disgelo	1,6 N/mm ²	> 1,0 N/mm ²
Determinazione dello scorrimento	0,19 mm	< 0,5 mm
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi Scheda Sicurezza	
Reazione al fuoco	Classe E (senza prova) Punto Norma 4.4.3	Indicare la Classe
Extended open time (E): tensile adhesion strength	0,8 N/mm ²	≥ 0,5 N/mm ² after not less than 30 min
Deformable adhesive (S1): transverse deformation	2.7 mm	≥ 2,5 mm and < 5 mm

La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati, utilizzo di una lingua differente, prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura ed errori di stampa.

FLEX TOP 100 C2TES1

PLASTIMUR fornisce il presente documento per agevolare la consultazione da parte della clientela.
DoP+CE N°0/IT/3015